



FICHE TECHNIQUE

3K FOAM

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>3K FOAM est une peinture à eau épaisse acrylique aspect mat en dispersion aqueuse. Intérieur/Extérieur.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Excellent pouvoir opacifiant blanc.• Facile à appliquer en deux couches.• Bonne adhésion.• Stable à la lumière.• Résiste aux moisissures.	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 135 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.45 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 20-30%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Couleur sur commande.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 120-140 m²/couche.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 30 min. <u>RECOUVREMENT:</u> 4 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 57 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 30g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 KG – 25 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Appliquer une couche d'impression.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le 3K FOAM avec de l'eau (20-30%) et avec rouleau passer deux couches.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
--	---	--