

## MEGA STAR

<p><b><u>DESCRIPTION:</u></b></p> <p>Peinture acrylique d'aspect Mat en dispersion aqueuse.</p> <p>C'est une peinture de finition à base de silice souvent utilisée pour l'extérieur ainsi que l'intérieur.</p> <p><b><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent pouvoir opacifiant blanc.</li> <li>• Bonne résistance aux intempéries.</li> <li>• Stable à la lumière.</li> <li>• Bonne diffusion à la vapeur d'eau.</li> <li>• Résiste aux moisissures.</li> <li>• Action antibactérienne.</li> <li>• Durable.</li> </ul>	<p><b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b></p> <p><b><u>VISCOSITE :</u></b> 120 KU</p> <p><b><u>DENSITE</u></b> 1.5 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b><u>DILUTION:</u></b> EAU 20-30%</p> <p><b><u>COULEUR:</u></b> BLANCHE Couleur sur commande selon notre nuancier.</p> <p><b><u>RENDEMENT:</u></b> 120-160 m<sup>2</sup>/couche.</p> <p><b><u>TEMPS DE SECHAGE:</u></b> <b><u>A TOUCHER:</u></b> 30 min. <b><u>RECOUVREMENT:</u></b> 4 H</p> <p><b><u>LIANT:</u></b> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><b><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u></b> 45 ± 2%</p> <p><b><u>VOC :</u></b> moins de 40g/L.</p> <p><b><u>CONDITIONNEMENT:</u></b> 25 – 30 KG</p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI:</u></b></p> <p><b><u>Mur neuf :</u></b> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Appliquer une couche d'impression.</p> <p><b><u>Mur déjà peinturé :</u></b> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le MEGA STAR avec de l'eau (20-30%) et avec rouleau/pinceau passer deux couches.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
---	---	--