



FICHE TECHNIQUE

MEGANO FOAM

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture bâtiment à base d'eau pour la décoration d'intérieur et d'extérieur.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Aspect Mât.• Excellent pouvoir opacifiant blanc.• Facile à appliquer en deux couches.• Bonne adhésion.• Stable à la lumière.	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 145 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.5 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 20-30%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Selon notre nuancier, seulement pour couleurs claires.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 4-6 m²/1Kg</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 30 min <u>RECOUVREMENT:</u> 4 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère vinylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 74 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 30g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 KG – 15 KG – 25 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Appliquer une couche d'impression.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le MEGANO FOAM avec de l'eau (20-30%) et avec rouleau passer deux couches.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
---	--	--