

NICE ANTI-TACHE

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture sous couche d'étanchéité anti-tâche pour les façades intérieures et extérieures.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Facile à appliqué. (Rouleau). • Adhésion sur toutes les surfaces. • Résiste aux intempéries et aux UV. • Durable. • Haute isolation. • Empêche les tâches d'humidité d'apparaître de nouveau. 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 120 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.2g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 25%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 6m²/1KG</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 20 MIN <u>RECOUVREMENT:</u> 2 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 50 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 40g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 1 - 5 - 10 - 20KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p>La surface doit être propre de toutes poussières et saleté. Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le produit avec de l'eau (25%) pour faire une sous couche. Refaire une deuxième couche si nécessaire. Après le séchage complet du NICE FLEX ANTI-TACHE vous pouvez réaliser la finition avec une peinture de vos choix.</p>
---	---	---