

# NICE CAOTCHOUC BRILLANT

<p><b><u>DESCRIPTION:</u></b></p> <p>Peinture brillante à base des copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour intérieur et extérieur.</p> <p>Très utilisée dans les hôpitaux, les écoles, les milieux industriels, les bateaux, et dans les garages...</p> <p>Pour ces caractéristiques, elle peut remplacer les peintures à huile traditionnelles.</p> <p><b><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent pouvoir opacifiant blanc.</li> <li>• Lessivable.</li> <li>• Inodore.</li> <li>• Bonne résistance aux intempéries.</li> <li>• Stable à la lumière.</li> <li>• Bonne diffusion à la vapeur d'eau.</li> <li>• Résiste aux moisissures.</li> <li>• Action antibactérienne.</li> </ul>	<p><b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b></p> <p><b><u>VISCOSITE :</u></b> 125 KU</p> <p><b><u>DENSITE</u></b> 1.1 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b><u>DILUTION:</u></b> EAU 25-35%</p> <p><b><u>COULEUR:</u></b> BLANCHE Couleur sur commande selon notre nuancier.</p> <p><b><u>RENDEMENT:</u></b> 200-250 m<sup>2</sup>/couche.</p> <p><b><u>TEMPS DE SECHAGE:</u></b> <b><u>A TOUCHER:</u></b> 1 H <b><u>RECOUVREMENT:</u></b> 6 H</p> <p><b><u>LIANT:</u></b> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><b><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u></b> 50 ± 2%</p> <p><b><u>VOC :</u></b> moins de 100g/L.</p> <p><b><u>CONDITIONNEMENT:</u></b> 5 KG – 10 – 20 KG</p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI:</u></b></p> <p><b><u>Mur neuf :</u></b> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Appliquer MARINE ENDUIT LISSE et une couche d'impression.</p> <p><b><u>Mur déjà peinturé :</u></b> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le NICE CAOTCHOUC BRILLANT avec de l'eau (25-35%) et avec rouleau/pinceau passer une à deux couches.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
---	---	---

