

NICE CAOTCHOUC SEMI-BRILLANT

| | | |
|--|--|---|
| <p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture semi-brillante à base des copolymères acryliques en dispersion aqueuse pour intérieur et extérieur.</p> <p>Très utilisée dans les hôpitaux, les écoles, les milieux industriels, les bateaux, et dans les garages...</p> <p>Pour ces caractéristiques, elle peut remplacer les peintures à huile traditionnelles.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellent pouvoir opacifiant blanc. • Lessivable. • Inodore. • Bonne résistance aux intempéries. • Stable à la lumière. • Bonne diffusion à la vapeur d'eau. • Résiste aux moisissures. • Action antibactérienne. | <p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 125 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.2 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 25-35%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Couleur sur commande selon notre nuancier.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 200-250 m²/couche.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 1 H <u>RECOUVREMENT:</u> 6 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 53 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 100g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 – 10 - 20 KG</p> | <p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à froter. Eliminer la poussière et la saleté. Appliquer MARINE ENDUIT LISSE et une couche d'impression.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le NICE CAOTCHOUC SEMI-BRILLANT avec de l'eau (25-35%) et avec rouleau/pinceau passer une à deux couches.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p> |
|--|--|---|