

NICE CRACKLEE

DESCRIPTION : Peinture transparente sous forme de gel appliquée entre deux couches de peinture à base d'eau pour faire sortir en même temps le dessin comme la peau de crocodile.

✓ <u>DENSITE :</u>	1g/cm ³
✓ <u>MATERIEL D'APPLICATION :</u>	Rouleau, pinceau et machine à projeter.
✓ <u>DILUTION :</u>	5-10 % à l'eau
✓ <u>RENDEMENT :</u>	2 m ² / 1 L
✓ <u>CONDITIONNEMENT</u>	05 L 20 L et 200 L

APPLICATION :

1^{ère} étape : Appliquer une couche de base en couleur. Cette couche doit être nécessairement Nice Caoutchouc Brillant ou Semi-brillant.

2^{ème} étape : Après le séchage de la couche de base on applique une couche du produit NICE CRACKLEE au pinceau ou au rouleau.

Une couche mince sorte les petites fissures et une couche épaisse sorte les grandes fissures.

Note : il faut attendre entre 5 et 8 h avant de passer la couche de finition.

3^{ème} étape : Appliquer une couche (de couleur différente de la couche de base) non trop diluée d'une peinture de haut de gamme (caoutchouc Matt ou brillant ou semi-brillant). Après 3 min on remarque que des jolies fissures apparaissent comme la peau de crocodile.