



FICHE TECHNIQUE

NICE CREPITEX

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Revêtement plastique épais à base de copolymère styrène acrylique, pigment et additifs sélectionnés pour obtenir un aspect décoratif spécifique.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Intérieur/Extérieur.• Excellent pouvoir opacifiant blanc.• Facile à appliquer en une seule couche.• Bonne adhésion.• Action antibactérienne.	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>DENSITE</u> 1.75 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 5-10%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Couleur sur commande.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 30-35 m²/couche.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 2 H <u>RECOUVREMENT:</u> 24 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 73 ± 2%</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 - 25KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Passer une couche d'impression.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le NICE CREPITEX avec de l'eau (5-10%) et avec rouleau faire une seule couche.</p> <p>Sans dilution utiliser une spatule pour faire le dessin désiré.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
--	--	--

--	--	--