

NICE ENDUIT SOUPLE

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Enduit de rebouchage souple à base de copolymères en dispersion aqueuse et des additifs d'étanchéités pour l'extérieur.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Facile à appliquer à l'extérieur en plusieurs couches. • Bonne adhésion. • Enduit souple. • Diluer avec de l'eau. 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>DENSITE</u> 1.8 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> Prêt à l'emploi. Avec l'eau.</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 1.7kg/m² pour 1 mm d'épaisseur (Selon l'aspect de la surface)</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 4 H <u>RECOUVREMENT:</u> 24 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 78 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> mois de 30g/L</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 - 25 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et bien poncer. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p>Appliquer NICE ENDUIT SOUPLE avec un couteau d'enduisage. Poncer à l'aide de papier abrasif pour obtenir un support lisse.</p> <p>Le nombre de couche dépend Des défauts du support.</p> <p>Rincer le couteau et les mains avec de l'eau.</p>
---	---	--