

NICE GALVA A EAU

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture satinée en dispersion aqueuse à base de résine acrylique modifiée, dioxyde de titane et des additifs anticorrosifs.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <p>Pour la protection et la décoration des aciers galvanisés. Le produit ne demande pas une première couche pour s'accrocher à cause de sa double fonction de primaire et de finition.</p>	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 125 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.55g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 25%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 3-5 m²/1KG</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 1 H <u>RECOUVREMENT:</u> 4 H</p> <p><u>LIANT:</u> Résine acrylique spécial.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 68 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 100g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 - 20KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p>Le support à traiter doit être propre de toutes poussières et saleté.</p> <p>Poncer le support si nécessaire.</p> <p>Passer deux couches successives du NICE GALVA A EAU avec rouleau ou pinceau.</p> <p>Rincer le rouleau/pinceau et les mains avec de l'eau.</p>
--	--	---