

NICE GALVA A HUILE

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Produit anticorrosif à base d'une résine alkyde particulière qui assure un séchage extrêmement rapide et une excellente adhésion au support galvanisé, aluminium, et tout métal assurant aussi une bonne durabilité de protection.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Anticorrosion. • Séchage extrêmement rapide. <ul style="list-style-type: none"> • Résistance élevée aux intempéries, à la fissuration et à l'abrasion. • Bonne résistance au jaunissement. • Bonne brillance. • Durable à l'extérieur. <p><u>UTILISER NICE GALVA POUR PROTEJER:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Machines - Bois - Brick - Béton - Métal - Acier galvanisée 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>DENSITE:</u> 1.4g/cm³</p> <p><u>FLASH POINT:</u> 30°C</p> <p><u>VISCOSITE:</u> 70 KU</p> <p><u>DILUTION:</u> Diluant cellulosique</p> <p><u>COULEUR</u> Blanc et toute couleur</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 7 m²/L</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 15 min <u>RECOUVRIR :</u> 30 min</p> <p><u>LIANT :</u> Résine alkyde chaîne courte et phosphate de zinc.</p> <p><u>VOC:</u> <300g/L</p> <p><u>CONTENU SOLIDE:</u> 65 ± 2%</p> <p><u>EMBALLAGE:</u> 1L, 4L, 20L</p>	<p><u>PREPARATION SURFACE:</u></p> <p>Le support doit être sec et propre de toute contamination.</p> <p><u>APPLICATION:</u></p> <p>Passé deux couches du NICE GALVA qui joue un double rôle couche primaire et de finition.</p> <p>Nettoyer les mains et les outils immédiatement avec du diluant cellulosique.</p>
--	---	---

Ce produit est inflammable.
Évitez toute exposition inutile
à la chaleur, aux vapeurs...
Ne fumez pas lorsque vous
utilisez ce produit.

Ce produit est considéré
comme ayant une toxicité
relativement faible, pendant
une courte période
d'exposition et une dose
relativement faible.

Ne pas manger ni boire
pendant l'application de ce
produit.

Tenir hors de la portée des
enfants.

Appliquer loin des femmes
enceintes, des enfants et des
personnes souffrant de
problèmes respiratoires.

STOCKAGE:

Conserver dans des conteneurs
hermétiquement fermés et à
l'abri de l'humidité, du gel, de
la lumière directe du soleil, de
la chaleur, des étincelles et des
flammes nues.

Appliquer ce produit dans un
endroit bien ventilé, car les
vapeurs dégagées peuvent
provoquer des irritations
respiratoires.