



FICHE TECHNIQUE

NICE GRES

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Revêtement plastique épais d'aspect granuleux en phase aqueuse, à base de copolymère acrylique et quartz.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Intérieur/Extérieur pour décoration.• Protection aux conditions atmosphériques sévères.• Facile à appliquer en une seule couche.• Bonne adhésion.• Action antibactérienne.	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>DENSITE</u> 1.7 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 5%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Couleur sur commande.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 8-10 m²/couche.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> 1 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 90 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 40g/L</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 30KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté. Passer une couche d'impression.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>A l'aide d'une spatule passer une couche d'enduisage, Après grésér à la taloche plastique pour obtenir l'effet rustique (les traces du GRES)</p> <p>Rincer la spatule, la taloche et les mains avec l'eau et savon.</p>
---	---	---