

## NICE LASURE

<p><b><u>DESCRIPTION:</u></b></p> <p>Lasure transparente à base de résines alkydes modifiées, solvants et additifs bactéricides pour la protection et la décoration du bois à l'intérieur et à l'extérieur.</p> <p><b><u>PROPRIETES:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance élevée aux intempéries et à l'abrasion.</li> <li>• Bonne résistance au jaunissement.</li> <li>• Bonne brillance.</li> <li>• Séchage rapide.</li> </ul>	<p><b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b></p> <p><b><u>VISCOSITE:</u></b> 30" coupe Ford 4</p> <p><b><u>DILUTION:</u></b> Diluant synthétique ou Toluène.</p> <p><b><u>DENSITE:</u></b> 0.85 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b><u>COUVERTURE PRATIQUE:</u></b> 12-18 m<sup>2</sup>/L</p> <p><b><u>TEMPS DE SECHAGE:</u></b> <b><u>TOUCHER:</u></b> 2 H <b><u>RECOUVREMENT:</u></b> 6 H</p> <p><b><u>CONTENU SOLIDE:</u></b> 30 %</p> <p><b><u>EMBALLAGE:</u></b> 1L, 5L, 20L</p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bois doit être sec et propre de toute contamination.</li> <li>• Poncer bien avec le papier verre convenable.</li> <li>• Passer une à trois couches du NICE LASURE en utilisant le pistolet ou bien le pinceau.</li> </ul> <p>Nettoyer les mains et les outils immédiatement avec du diluant synthétique ou Toluène.</p>
---	---	---