

NICE PATINE

<p><u>DESCRIPTION:</u> Revêtement de décoration antique satinée en phase aqueuse à base de copolymère acrylique surtout pour les poteaux et les corniches.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aspect satiné. • Excellente adhérence. • Stable à la lumière. • Résiste aux moisissures. • Action antibactérienne. • Durable. 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 125 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.05 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> 5% Eau</p> <p><u>COULEUR:</u> Blanche à teinter</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 5m²/Kg</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 1 H.</p> <p><u>LIANT:</u> Résine acrylique spéciale pour décoration.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 30 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 300g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 1- 4 – 10 -20 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p>Peindre d'une manière lisse sur l'enduit bien poncé avec un pinceau ou éponge marin en créant des dessins voulus.</p> <p>Couvrir après d'une couche de RESINE pour donner un éclat et une brillance à votre peinture de finition.</p> <p>Rincer les outillages et les mains avec de l'eau.</p> <p>).</p>
---	---	---