

NICE PRIMER SEALER

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Fixateur/impression fongicide en phase aqueuse, à base des copolymères styrènes acryliques, dioxyde de titane et des additifs particuliers qui augmente l'adhérence entre la peinture de finition et le mur.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Excellent pouvoir opacifiant blanc. • Haute isolation. • Facile à appliquer en une seule couche. • Bonne adhésion. • Intérieur/Extérieur. • Action antibactérienne. 	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 125 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.35g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 20-30%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Couleur sur commande.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 150-170 m²/couche. 30 microns/couche.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 1 H <u>RECOUVREMENT:</u> 4 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 43 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> 0.05-0.7%</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 22.5KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer le NICE PRIMER SEALER avec de l'eau (20-30%) et avec rouleau faire une seule couche.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
--	---	---