



FICHE TECHNIQUE

NICE UNDERCAOT A EAU

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture acrylique inodore en phase aqueuse pour l'intérieur et l'extérieur.</p> <p>Ce produit est surtout utilisé comme une sous couche pour accrocher une peinture à eau sur une peinture à huile.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Aspect Mât.• Excellent pouvoir opacifiant blanc.• Facile à appliquer en deux couches.• Bonne adhésion.• Bonne stabilité.• Stable à la lumière.• Résiste aux moisissures.• Appliquer sur mur, enduit ciment et dérivés, plâtres et dérivés, bois et dérivés.• Action antibactérienne.	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 115 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.42 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 20-25%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 1.2 m²/1Kg.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 30 min. <u>RECOUVREMENT:</u> 2 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère styrène acrylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 43 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 30g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 5 KG – 10 KG – 20KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p>Gratter les tâches et poncer un peu en éliminant la poussière.</p> <p>Diluer le NICE UNDERCAOT A HUILE avec de l'eau (20-25%) et avec rouleau passer une à deux couches. Passer après la peinture de finition.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec l'eau.</p>
--	---	---