



FICHE TECHNIQUE

SUPERLUXE

<p><u>DESCRIPTION:</u></p> <p>Peinture murale d'intérieur de couleur blanche bien remarquée en phase aqueuse.</p> <p><u>PROPRIETES DU PRODUIT:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Aspect Mât.• Facile à appliquer.• Deux ou trois couches pour avoir un excellent pouvoir opacifiant.	<p><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></p> <p><u>VISCOSITE :</u> 135 KU</p> <p><u>DENSITE</u> 1.55 g/cm³</p> <p><u>DILUTION:</u> EAU 20-30%</p> <p><u>COULEUR:</u> BLANCHE Selon notre nuancier, seulement pour couleurs claires.</p> <p><u>RENDEMENT:</u> 4-6 m²/1Kg.</p> <p><u>TEMPS DE SECHAGE:</u> <u>A TOUCHER:</u> 30 min <u>RECOUVREMENT:</u> 4 H</p> <p><u>LIANT:</u> Copolymère vinylique.</p> <p><u>EXTRAIT SEC EN POIDS:</u> 56 ± 2%</p> <p><u>VOC :</u> moins de 30g/L.</p> <p><u>CONDITIONNEMENT:</u> 25 KG – 30 KG</p>	<p><u>MODE D'EMPLOI:</u></p> <p><u>Mur neuf :</u> La surface doit être frottée par une pierre à frotter. Eliminer la poussière et la saleté.</p> <p><u>Mur déjà peinturé :</u> Gratter les tâches et poncer un peu.</p> <p>Diluer SUPERLUXE avec de l'eau (20-30%) et avec le rouleau passer deux à trois couches.</p> <p>Rincer le rouleau et les mains avec de l'eau et du savon.</p>
--	---	--