

# VERNIS CELLULOSIQUE

<p><b><u>DESCRIPTION:</u></b></p> <p>Vernis cellulosique transparent pour le bois à séchage ultra rapide.</p> <p><b><u>PROPRIETES:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Résistance élevée aux intempéries, à la fissuration et à l'abrasion.</li> <li>• Bonne résistance au jaunissement.</li> <li>• Bonne brillance.</li> <li>• Séchage rapide.</li> <li>• Ne convient pas à l'immersion dans l'eau.</li> </ul>	<p><b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b></p> <p><b><u>VISCOSITE:</u></b> 3 Min 30 sec.</p> <p><b><u>DILUTION:</u></b> Diluant cellulosique.</p> <p><b><u>DENSITE:</u></b> 0.9 g/cm<sup>3</sup></p> <p><b><u>COUVERTURE PRATIQUE:</u></b> 8 m<sup>2</sup>/L</p> <p><b><u>FILM SEC RECOMMANDÉ:</u></b> 25-35 microns (avec rouleau)</p> <p><b><u>TEMPS DE SECHAGE:</u></b> <b><u>TOUCHER:</u></b> 15 min <b><u>RECOUVREMENT:</u></b> 4 h</p> <p><b><u>CONTENU SOLIDE:</u></b> 72-80 %</p> <p><b><u>EMBALLAGE:</u></b> 1L, 5L, 20L, 200L</p>	<p><b><u>MODE D'EMPLOI:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le bois doit être sec et propre de toute contamination.</li> <li>• Passer une ou deux couches du NICE NC SEALER, puis poncer bien avec le papier verre convenable.</li> <li>• Passer une à trois couches du Vernis cellulosique en utilisant le pistolet ou bien le pinceau.</li> </ul> <p>Nettoyer les mains et les outils immédiatement avec du diluant cellulosique.</p>
--	--	--

--	--	--