

VERNIS SYNTHETIQUE

DESCRIPTION : Vernis transparent de finition à base des résines d'alkydes, caractérisée par sa brillance, son séchage rapide, élasticité remarquable, excellente résistance au choc et aux agents chimiques et atmosphériques.

✓ <u>DESTINATION ET PROPRIETE</u>	Sur tous les supports en bois comme protection et finition de haut niveau ; conseillé surtout dans le climat marin par la durabilité du brillant à l'extérieur
✓ <u>DENSITE :</u>	0.9
✓ <u>LIANT :</u>	Résine d'alkyde.
✓ <u>MATERIEL D'APPLICATION :</u>	A la brosse, au rouleau, pinceau et machine à projeter.
✓ <u>DILUTION :</u>	10-15 % à diluant Synthétique
✓ <u>APPLICATION :</u>	Peindre d'une manière lisse sur le bois bien poncé dépolvé. Couvrir de deux ou trois couches finition selon l'absorption par le bois.
✓ <u>RENDEMENT :</u>	2 m ² / 1 L
✓ <u>DELAI DE RECOUVREMENT :</u>	Au toucher 2 heures
✓ <u>PRECAUTIONS A OBSERVER :</u>	Attendre 24 heures entre les couches, bien poncé et bien épousseter le bois. Ne pas diluer avec essence.
✓ <u>CONDITIONNEMENT</u>	05 L 20 L et 200 L